



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

5W-30

5W-40



API SN/CF

ACEA C3

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

216 л. 200 л. 30 л. 20 л. 10 л. 5 л. 1 л. кг*

* По желанию налив продукта производится в тару клиента

ЛАКИРИС SAE 5W-30, SAE 5W-40 - всесезонные универсальные синтетические моторные масла.

Масла предназначены для круглогодичного использования в широком температурном диапазоне. Масло специально разработано для защиты бензиновых каталитических нейтрализаторов и дизельных сажевых фильтров, снижения расхода топлива, а также обеспечения непревзойденной защиты от износа и контроля отложений в самых суровых условиях эксплуатации. Изготовлены на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки и многофункционального пакета присадок последнего поколения. Эффективность композиций присадок обеспечивает чистоту и повышенный срок эксплуатации двигателя. Масла удовлетворяют новым требованиям технологии моторостроения и требованиям охраны окружающей среды.

Преимущества

- ✓ Поддерживают стабильно высокие функциональные свойства в течение всего срока службы при различных режимах работы.
- ✓ Проявляют высокую стойкость модификатора вязкости к термической и механической деструкции, обеспечивая в течение всего срока службы масла оптимальную толщину масляной пленки в зонах трения.
- ✓ Обладают высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами.
- ✓ Имеют отличные вязкостно-температурные характеристики, что обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателей.
- ✓ Поддерживают стабильное давление масла в рабочем режиме для двигателей со значительным пробегом.

Применение

Для эксплуатации в современных бензиновых, том числе с турбонаддувом, и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения смазочных материалов класса API SN/CF (или более ранних эксплуатационных классов).

Для защиты бензиновых каталитических нейтрализаторов и дизельных сажевых фильтров.

Спецификации

Соответствует API SN/CF
SN – моторное масло, рекомендованное к применению в бензиновых двигателях
CF – моторное масло, рекомендованное к применению в дизельных двигателях.
Обеспечивает низкий расход топлива и меньшее образование нагара.

Соответствие требованиям

API SN/CF;
ACEA C3;
MB 229.31; MB 229.51
VW 502.00/505.00/504.00/507.00;
BMW LL-04
Porsche C30

Наименование показателей	Типовые характеристики		
	Методы испытаний	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ASTM D445	11,0	14,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	168	170
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0,8	0,8
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050/ ASTM D2896	7,0	7,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	210	215
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287/ ASTM D97	-43	-41
Плотность при 15°С, г/см ³	ГОСТ 3900/ ASTM D4052	0,858	0,860

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.