

Моторное масло для двухтактных двигателей

216 л. 200 л. 30 л. 20 л. 10 л. 5 л. 1 л. кг*

* По желанию налив продукта производится в тару клиента

ЛАКИРИС 2Т Универсал - Высококачественное минеральное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов и др. Производится на основе высококачественного базового масла с применением высокоэффективного современного малозольного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации и значительно снижает риск образования нагара в выпускной системе.

Преимущества

Увеличение ресурса двигателя за счет уменьшения задиров, снижения износа и отсутствия отложений, вызывающих заклинивание поршневых колец.
Предотвращение преждевременного зажигания.
Увеличение срока службы свечей за счет сокращения отложений.
Увеличение срока эксплуатации свечей зажигания за счет уменьшения числа неправильных срабатываний.
Легко смешивается с бензином.

Применение

Рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, скутеров, газонокосилок и другой мототехники.
Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

Соответствие требованиям:

API TC
ISO L-EGB
JASO FB
HUTER

Наименование показателей	Типовые характеристики Методы испытаний	2Т Универсал
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ASTM D445	11
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	100
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0,08
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050/ ASTM D2896	1,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	250
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287/ ASTM D97	-30
Плотность при 15°С, г/см ³	ГОСТ 3900/ ASTM D4052	0,885

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.