

Моторное масло для бензиновых двигателей

216 л. 200 л. 30 л. 20 л. 10 л. 5 л. 1 л. кг\*

\* По желанию налив продукта производится в тару клиента

ЛАКИРИС 2Т универсал - Высококачественное минеральное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов и др. Производится на основе высококачественного базового масла с применением высокоэффективного современного малозольного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации и значительно снижает риск образования нагара в выпускной системе

Преимущества

увеличение ресурса двигателя за счет уменьшения износостойкости, снижения расхода топлива и отсутствия отложений, вызывающих заклинивание поршневых колец. Предотвращение преждевременного зажигания. увеличение срока службы свечи за счет сокращения отложений. увеличение срока эксплуатации свечи зажигания за счет уменьшения числа неправильных срабатываний. Легко смешивается с другим.

Применение

50:1.

Соответствие требованиям

API TC  
ISO L-EGB  
JASO FB  
HUTER

Наименование показателей	Типовые характеристики	
	Методы испытаний	2Т Универсал
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33/ASTM D445	8,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	11
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0,1
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050/ ASTM D2896	11,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	250
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287/ ASTM D97	-3
Плотность при 15°С, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3900/ ASTM D4052	0,885

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.